



ADECO® FRIZANTIN® 100%

Opis proizvoda:

ADECO® FRIZANTIN® 100% koncentrovana rashladna tečnost plave boje koja se koristi za rashladne sisteme motornih vozila. Proizvedena je na osnovi monoetilenglikola i specijalnog paketa aditiva. Pre upotrebe se mora razblažiti vodom prema tabeli mešanja.

Namena:

ADECO® FRIZANTIN® 100% štiti motor od pregrevanja leti i smrzavanja zimi. Obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije svih metalnih delova rashladnog sistema motornih vozila. Formulirana je tako da u potpunosti ispunjava visoke zahteve za dodatnu zaštitu svih aluminijumskih delova motora od korozije. Može se koristiti i u ostalim otvorenim i zatvorenim rashladnim sistemima. Preporučeni period zamene je dve godine. Može se mešati sa ostalim rashladnim tečnostima proizvedenim na istoj osnovi.

Prednosti:

- odlična zaštita od smrzavanja;
- odlična zaštita od korozije, posebno aluminijumskih legura;
- dobra termička svojstva;
- dugotrajna zaštita;
- na stvara penu.

Fizičko hemijska svojstva:

Frizantin 100%

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Gustina na 20°C, g/cm ³ | 1,15 - 1,17 |
| • pH vrednost | 8,50 |
| • Pepeo, % | 0,45 |
| • Boja | plava |



Tehničke informacije proizvoda

Tabela mešanja:

| FRIZANTIN 100% : VODA (%v/v) | TAČKA MRŽNJENJA (°C) |
|-------------------------------|----------------------|
| 1,0 : 0,5 | - 57 |
| 1,0 : 1,0 | - 37 |
| 1,0 : 1,5 | - 26 |
| 1,0 : 2,0 | - 18 |
| 1,0 : 2,5 | - 14 |
| 1,0 : 3,0 | - 11 |
| 1,0 : 3,5 | - 9 |
| 1,0 : 4,0 | - 6 |

Odgovara specifikacijama:

SRPS H.Z2.010 / ASTM D 3306 Tip 1; BS 6580:1992 i AFNOR R15-601.

Kvalitet kontroliše akreditovana laboratorija.

Pakovanja: 12 x 1 lit., 12 x 1 kg, 60 lit. i 220 kg.