

ADECO® FRIZANTIN THERM -25

Opis proizvoda:

ADECO® FRIZANTIN THERM -25 gotova bezbojna rashladna tečnost na bazi monoetilenglikola, namenjena sistemima grejanja (centralnim i etažnim) proizvedenim kako na bazi livenog gvožđa, tako i na bazi aluminijuma i lakih metala, koja se ne razblažuje.

Namena:

ADECO® FRIZANTIN THERM -25 koristi se kod sistema centralnog i etažnog grejanja, koji se zagrevaju sa vodom. Korišćenjem ADECO FRIZANTIN THERM-a -25 sprečena je mogućnost smrzavanja na temperature od minimum -25C. Takođe se može koristiti kod kružnih sistema rashlađivanja, kod sistema podnog grejanja, za klizališta, kao i za topotne pumpe kod mašina za duvanje ambalaže. Može se koristiti i u solarnim sistemima gde kontaktna temperatura ne prelazi 100C.

NE SME SE KORISTITI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI.

Prednosti:

- produžen interval zamene, najmanje 5 godina;
- sprečava taloženje kamenca u sistemima grejanja i hlađenja,
- ne sadrži štetne amine, fosfate, nitrati i silicate,
- ograničen gubitak korozionih inhibitora - manje od 10%, obezbeđuje maksimalnu korozionu zaštitu svih delova grejnog i rashladnog sistema ;
- superiorna i maksimalna zaštita aluminijuma i aluminijumskih delova, spojnica, creva i plastičnih delova hladnjaka;
- nova tehnologija garantuje poboljšani prenos topote;
- produžava radni vek vodene pumpe u proseku za 50%;
- pruža maksimalnu pouzdanost korisnicima.

Fizičko-hemijска svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentna vrednost	Metoda
Izgled	Bistra, providna tečnost	Vizuelno
Tačka mržnjenja, °C	-25	Refraktometar
Gustina na 20°C, g/cm ³	1,055	ASTM D 1298
pH vrednost	8	pH indikatorska traka

Uputstvo za upotrebu:

Rashladni sistem potpuno isprazniti, isprati i očistiti od masnoća, korozije i mehaničkih nečistoća. Zatim prazan i očišćen sistem napuniti pripremljenim FRIZANTIN THERM -25.

Odgovara specifikacijama:

BS 6580;ASTM D3306/4985 tip 3; AFNOR NF R15-601;VW/Audi/Seat/Škoda/Porsche TL 774-D/F(G12/G12+); Ford WSS M97B44-D/E; MB 325.3 i MAN 324 Type SNF.