



# ADECO® FRIZANTIN® G11

### Opis proizvoda:

ADECO® FRIZANTIN® G11 koncentrovana rashladna tečnost zelene boje, na bazi monoetilenglikola u kombinaciji sa hibridnim paketom aditiva (HOAT) namenjena zaštiti rashladnog sistema motornih vozila, koja se pre upotrebe mora razblažiti vodom.

### Namena:

ADECO® FRIZANTIN® G11 pogodan je za upotrebu u otvorenim i zatvorenim rashladnim sistemima. Obezbeđuje maksimalnu moguću zaštitu od smrzavanja zimi i pregrevanja leti. Pruža poboljšanu zaštitu od korozije svih metalnih, a posebno aluminijumskih delova, kompatibilan je sa elastomerima. Sprečava stvaranje pene i pojavu naslaga kamenca. Garantuje poboljšani prenos toplote, što obezbeđuje posebnu fleksibilnost motora i maksimalnu pouzdanost korisnicima. Ne sadrži nitrite, amine, fosfate. Zadovoljava najviše zahteve u pogledu zaštite od korozije, termički visoko opterećenih motora izradjenih od čelika i aluminijuma. Poseban paket aditiva obezbeđuje produžen interval zamene rashladne tečnosti 3 godine, odnosno 120.000 km.

### Prednosti:

- produžen interval zamene, najmanje 3 godine;
- ograničen gubitak korozionih inhibitora - manje od 10%, obezbeđuje maksimalnu korozionu zaštitu svih delova motora i rashladnog sistema vozila;
- zaštita aluminijuma i aluminijumskih delova, spojnice, creva i plastičnih delova hladnjaka;
- nova tehnologija garantuje poboljšani prenos toplote;
- pruža maksimalnu pouzdanost korisnicima.

### Uputstvo za upotrebu:

Rashladni sistem potpuno isprazniti, isprati i napuniti mešavinom vode i ADECO® FRIZANTIN®-a G11 prema priloženoj tabeli mešanja.

ADECO® FRIZANTIN® G11	50%
Razblaženje vodom	1 : 1
Temperatura mržnjenja	-38°C



## Tehničke informacije proizvoda

---

### Fizičko hemijska svojstva:

	<b>ADECO® FRIZANTIN® G11 100%</b>
Nitriti, amini, fosfati	<b>ne sadrži</b>
Boja	<b>Zelena</b>
Specifična gustina, 20°C	<b>1.113 tip.</b>
Tačka ključanja	<b>160°C tip.</b>
	<b>50% razblaženje</b>
pH	<b>8.85</b>
Tačka smrzavanja	<b>-38°C tip.</b>
Specifična gustina, 20°C	<b>1.068 tip.</b>
Tačka ključanja	<b>107°C tip.</b>
Uticaj na nemetale	<b>Nema</b>

### Odgovara specifikacijama:

BS 6580; ASTM D3306/4985; AFNOR NF R15-601 VW/Audi/Seat/Škoda/Porsche TL 774-C(G11); MB 325.3 i MAN 324 Type NF; BMW N600 69.0.

Kvalitet kontroliše akreditovana laboratorija.

**Pakovanja:** 12 x 1 lit., 60 lit. i 220 kg.